

**28 PS****LANZ****BULLDOG-DIESEL-SCHLEPPER****D 2816****BAUART**

Block-Konstruktion

Länge . . . . .	2800 mm
Breite . . . . .	1667 mm
Höhe (ohne Dach) . . . . .	1890 mm
Höhe (mit Dach) . . . . .	2300 mm
Bodenfreiheit . . . . .	465 mm
Radstand . . . . .	1770 mm
Wendekreis-Halbmesser . . . . .	2700 mm
Eigengewicht . . . . .	1585 kg
<b>Motor:</b> Wassergekühlter Einzylinder - Zweitakt - L A N Z - Diesel-Motor 28 PS mit lastabhängigem Drehzahlregler.	
Bohrung . . . . .	140 mm
Hub . . . . .	170 mm
Hubraum . . . . .	2,616 Ltr.
Drehzahl . . . . .	1100 U/min.

Kraftstoff: Handelsübliche Dieselmotorkraftstoffe, Gas- und Paraffinöle • Kraftstoffverbrauch: Durchschnittlich ca. 1,6 bis 2,2 Ltr./Std. • **Schmierung:** Frischöl-Druck-Umlauf-Schmierung für Motor-Triebwerk; Hochdruck-Fettschmierung für übrige Teile • **Wasser-Umlauf-Kühlung** • **Getriebe:** 6 Vorwärtsgänge und 2 Rückwärtsgänge

1. Gang . . . . .	3,66 km/Std.
2. . . . .	5,65
3. . . . .	7,85
4. . . . .	9,85
5. . . . .	15,0
6. . . . .	20,0
1. Rückwärtsgang . . . . .	7,0
2. . . . .	18,6

**GRUNDAUSRÜSTUNG**

Pendelachse vorn • Spurweite verstellbar, vorn 1250 mm und 1500 mm, hinten von 1275 mm auf 1527 mm • Kotflügel hinten mit Beifahrersitz rechts und links • Drückvorrichtung an Vorderachse • Gefederte, höhenverstellbare Wagen-Anhängevorrichtung • Verstellbare Anhänger-

schiene für Geräte • Beleuchtungsanlage mit Positionslampen • Lichtmaschine 12 V 90 Watt • Batterie 12 V 56 Ah • Bremslichtanlage und Steckdose für Anhängerbeleuchtung • Signalhorn • Einzelrad-Lenkbremse • Anwerfvorrichtung.

**MINDEST-LIEFERUMFANG**

**Elektr. Starteranlage** mit elektr. Glühvorrichtung 12 V • **Fernthermometer** • Verstellbarer Wannensitz mit Gummifederung • **Zapfwelle** nach Norm, 538 U/min. • **Einzelrad-Federung** vorn • **Kotflügel** vorn • Kombinierte Hand- und Fußbremse, feststellbar • Hand- und Fußhebel für

Drehzahleinstellung • Kühler-Rollo • Ölbad-Luftfilter • Zusatzgewichte am Tragbock • 1 Satz Werkzeuge • **Bereifung** vorn (AS Front) 5,50-16, hinten (AS Scheibenräder) 8-36 oder 11-28.

**SONDERAUSRÜSTUNGEN**

**Mähwerk mit Antrieb**, kupplungsunabhängig, Aushebung durch hydr. Handpumpe oder hydr. Kraftheber Normal- oder Mittelschnitt 5' • **Hydr. Kraftheber** mit Hochdruck-Hydraulik (120 atü) und Dreipunkt-Aufhängung einschließlich Versteifung • **Verlängerte Anhängeschiene** normal oder für Dreipunkt-Aufhängung • **Kriechganguntersetzung** (1,7; 2,5; 3,5 km/Std.) • **Kupplungsunabhängige Zapfwelle** (hierzu Kriechgang erforderlich, in Vorbereitung) • **Allwetter-Verdeck**, zusammenklappbar, leicht abnehmbar und abgedeckt, bestehend aus: gebogener Windschutzscheibe aus bruchfestem Plexiglas, Dachbespannung und winddichtem Abschluß nach vorn aus Autokörperstoff,

elektr. Scheibenwischer, Blinklicht und Rückspiegel • **Zusätzliche Seitenverkleidung** aus Autokörperstoff mit Plastikfenstern • **Riemenscheibe** hinten mit Zapfwellenverlängerung • **Reifenfüllanlage** mit 5 m Schlauch • **Sitzpolster** • **Kilometer-Zähler** mit Geschwindigkeitsmesser • **Gitterräder**, vorn für Bereifung 5,50-16, hinten für Bereifung 8-36 und 11-28 • **Zusatzgewichte:** a) für Belastung der Vorderachse 70 kg, 120 kg; b) für Vorderäder 2 Stück à 40 kg = 80 kg; c) für Hinterräder 2 Stück à 80 kg = 160 kg (in Vorbereitung) • **Frontlader-Anbau** (in Vorbereitung).

Änderungen vorbehalten

H E I N R I C H

**LANZ**  
AKTIENGESELLSCHAFT

M A N N H E I M

**LANZ** baut: Bulldog-Diesel-Schlepper • Allgod-Geräteträger • Mährescher • Erntemaschinen • Roder