

KONSTRUKTION UND AUSRÜSTUNG

Sprengwerk mit Spannschloß, die beste Sicherheit gegen Durchbiegen.

Unverwüsthche Fahrräder durch verbreiterte Felgen und verstärkte Naben, die mit Staufferbüchsen-Schmierung, staubgeschützter Fettkammer und auswechselbarer LANZ-Perlit-Gußbüchse versehen sind.

Selbsttätiges Heben und Senken des Rechenkorbes durch sinnreiches, betriebssicheres Schaltwerk, das auch beim Kurvenfahren betätigt werden kann.

Sanftes Aufsetzen des Korbes mit Hilfe einer Pufferfeder.

Scharfes Zusammenrechnen unter allen Bedingungen, bei schwerer Arbeit verstärkt durch Niederdrücken des Rechenkorbes mit besonderem Fußhebel.

Saubere Entleerung des Rechenkorbes infolge günstig geformter Abstreifer am Rahmen, sowie Endzinken bei den Fahrrädern.

Momentaushebung bei Hindernissen und beim Rückwärtsfahren durch Handhebel.

Sichere Transportstellung des Rechenkorbes durch Handhebel, der vom Sitz aus bequem zu bedienen ist.

Erschütterungsfreies Fahren durch verbesserte hochelastische Sitzfeder.

Bequemes Auswechseln von Rechenzinken durch Unterteilung der Deckschiene möglich.

Gegeneinander vertauschbare Fahrräder. Von Vorteil, wenn nach Jahren die Angriffsflächen für die Schaltstangen abgenützt sind.

SONDERAUSRÜSTUNGEN

(gegen Mehrpreis):

Stahlrohrschere anstatt Holzschere.

Schlepperzugvorrichtung mit Aushebevorrichtung vom Schleppersitz aus.

Schlepperzugvorrichtung anstatt Schere.

Modell	Zinken	Teilung	Spurweite	Arbeitsbreite
LR 28	28 Rundzinken	72 mm	7 $\frac{1}{2}$ ' = 225 cm	200 cm
LR 36	36 Rundzinken	60 mm	8' = 240 cm	210 cm
LR 38	38 Rundzinken	72 mm	10' = 300 cm	270 cm
LS 30	30 Profolzinken	72 mm	8' = 240 cm	210 cm

Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich

H E I N R I C H **LANZ** M A N N H E I M
AKTIENGESELLSCHAFT

S. Winkelhake
Landmaschinen
Hobbenjen
Städthagen-Land